



Zwolse busbrug

Toepassingsvoorbeeld



GreenLine BAMBOO®

a **SOLID BAMBOO**® original brand

Technische specificaties

'BUITEN' BAMBOE VUC 3, EXTERIEUR

Type bamboe: Laminated bamboo

Omschrijving: verduurzaamd gelamineerd bamboe

Merksnaam: GreenLine Bamboe®

Europees importeur: Solid Bamboo B.V., te Hillegom

Volumieke massa: ca. 610 kg/m³

Vochtgehalte: 8-14%

Krimp en zwel: lengte: 0,48%, dikte: 1,3%

Gebruiksklasse 3 volgens NEN-EN335

Hardheid: 4,0kg/ Brinell, Rockwell hardness:HRR 55

Schroefuittrekkracht volgens BS EN 13446:2002: 31N/mm²- 44N/mm²

Buigsterkte EN 310:1993: 96N/mm²

Formaldehyde volgens EN 717-1:2004: Klasse E0

Ongevoelig voor hout-aantastende schimmels Jis Z 2911: , grade 0, (vergelijkbaar met EN113 en EN350-1 duurzaamheidsklasse 1-2)

FSC®; op aanvraag leverbaar

Brandklasse volgens EN-13501-1: B-s1,d0 op aanvraag leverbaar

WWW.SOLIDBAMBOO.NL



Verduurzaamd gelamineerd bamboe

