



Toepassingsvoorbeeld; versie Dark Chocolate



a SOLID BAMBOO® original brand

## Technische specificaties

### 'BUITEN' BAMBOE VUC 3, EXTERIEUR

**Type bamboe:** Strandwoven bamboe (internationale naam)

**Omschrijving:** onder hitte geperste bamboe vezels

**Merknaam:** TopLine Bamboo®

**Europees importeur:** Solid Bamboo B.V., te Hillegom

**Persing:** medium en extreme caramelized

**Kleur:** caramel en dark chocolate

**Volumieke massa:** 1.200-1.250 kg/m<sup>3</sup>

**Vochtgehalte:** 8-12%

**Hardheid:** Brinell volgens EN 1534: 9,5 kg/mm<sup>2</sup>

**Schroefuittrekkracht** volgens EN 320: 5910N

**Duurzaamheidsklasse** volgens EN350-1: klasse 1

**Gebruiksklasse:** 3 en 4.

**Dimensiestabiliteit:** lengte: ≤0,1%, breedte: ≤1,5%. Dikte: ≤3,0% (na 24 uur in water van 20°C)

**Elasticiteitsmodule** volgens EN310: 17.325 N/mm<sup>2</sup>

**Bending strength** volgens EN310: 156,9 N/mm<sup>2</sup>

**Formaldehydeemissie** volgens EN 717-1:2004: Klasse E1

**FSC®:** op aanvraag leverbaar

**Brandklasse:** klasse B-s1,d0 volgens EN-13501-1:2018 op aanvraag leverbaar.

**WWW.SOLIDBAMBOO.NL**



Geperst bamboe;  
versie caramel



Geperst bamboe;  
versie Dark Chocolate

