

Toepassingsvoorbeeld



a SOLID BAMBOO® original brand

## Technische specificaties

### EXTERIEUR TOEPASSING

**Type bamboe:** Strandwoven bamboe (internationale naam)

**Omschrijving:** onder hitte geperste bamboe vezels

**Merknaam:** TopLine Bamboo®

**Europees importeur:** Solid Bamboo Group B.V., te Hillegom

**Persing:** extreme caramelized

**Volumieke massa:** 1.150-1.250 kg/m<sup>3</sup>

**Vochtgehalte:** 6-15%

**Hardheid:** Brinell volgens EN1534:2011: 107 N/mm<sup>2</sup>

**Schroefuittrekkracht** volgens EN320: 5910N

**Duurzaamheidsklasse** volgens EN350-1: klasse 1

**Gebruiksklasse:** 3 en 4

**Dimensiestabiliteit:** lengte: ≤0,1%, breedte: ≤1,5%. Dikte: ≤3,0%  
(na 24 uur in water van 20°C)

**Elasticiteitsmodule** volgens EN408:2012: 18700 N/mm<sup>2</sup>

**Bending strength** volgens EN408:2012: 87 N/mm<sup>2</sup>

**Formaldehydeemissie** volgens EN717-1:2004: Klasse E1

**Brandklasse** vlonder-terrasdelen volgens EN13501-1: 2019-05: Bfl-s1


**Brandklasse** geveldelen volgens EN13501-1: 2019-05: B-s1,d0. Op aanvraag leverbaar.

**FSC®:** op aanvraag leverbaar

**WWW.SOLIDBAMBOO.NL**



Geperst bamboe



The mark of responsible forestry

