



Diergaarde Blijdorp

Toepassingsvoorbeeld



a SOLID BAMBOO® original brand

Technische specificaties EXTERIEUR TOEPASSING

Type bamboe: Strandwoven bamboe (internationale naam)

Omschrijving: onder hitte geperste bamboe vezels

Merknaam: TopLine Bamboe®

Europees importeur: Solid Bamboo Group B.V., te Hillegom

Persing: medium caramelized

Volumieke massa: 1.150-1.250 kg/m³

Vochtgehalte: 6-15%

Hardheid: Brinell volgens EN1534:2011: 107 N/mm²

Schroefuittrekkraft volgens EN320: 5910N

Duurzaamheidsklasse volgens EN350-1: klasse 1

Gebruiksklasse: 3 en 4

Dimensiestabiliteit: lengte: ≤0,1%, breedte: ≤1,5%. Dikte: ≤3,0%
(na 24 uur in water van 20°C)

Elasticiteitsmodule volgens EN408:2012: 18700 N/mm²

Bending strength volgens EN408:2012: 87 N/mm²

Formaldehydeemissie volgens EN717-1:2004: Klasse E1

Brandklasse vlonder-terrasdelen volgens EN13501-1: 2019-05: Bfl-s1

Brandklasse geveldelen volgens EN13501-1: 2018: B-s1, d0. Op
aanvraag leverbaar.

FSC®: op aanvraag leverbaar

WWW.SOLIDBAMBOO.NL



The mark of
responsible forestry

